

L-trade Standart Easy Lock

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®



Торговые площади



Офисно-административные пространства



Производственные помещения



Логистические центры



Спортивные объекты

Основные характеристики



15 – 45 Вт
Мощность



IP 30
Степень защиты



5 лет
Гарантия



1507 – 4517 лм
Световой поток



Д
Диаграммы



100 000 часов
Срок службы

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 140 до 430¹

Частота, Гц

50 ±10%

Коэффициент мощности драйвера, λ

≥ 0,95

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤ 1

Температура эксплуатации, °C

от +1 до +35

Вид климатического исполнения

УХЛ 4


Класс защиты от поражения электрическим током

I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

Вес и габариты²



Длина, мм
537 / 1037 / 1537

Ширина, мм
56,5

Высота, мм
48

Ширина, мм
56,5

² Значения соответствуют:
L-trade Standart Easy Lock 16 / 32 / 55

Вес, кг: **0,9 / 1,6 / 2,5**

L-trade Standart – универсальное решение для самых разных объектов



Цельнометаллический
алюминиевый профиль
светильника изготовлен
методом экструзии



Система крепления EASY LOCK
позволяет соединять светильники
в непрерывные линии до 30 метров



Конструктив светильника
предотвращает оседание
пыли на его поверхности



На сайте компании можно
подробно ознакомиться с
полным каталогом продук-
ции, узнать свежие новости

www.leedel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@leedel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30