

L-trade II 12

Универсальный бытовой светильник

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®



Внутреннее освещение жилых
и служебных помещений



Лестничные клетки



Гаражи

Основные характеристики



15 Вт

Мощность



IP 66

Степень защиты



5 лет

Гарантия



1650 лм

Световой поток



Д

Диаграммы



100 000 часов

Срок службы

Характеристики серии

Напряжение питания, В

от 140 до 265¹

Частота, Гц

50

Коэффициент мощности драйвера, л

≥ 0,95

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤ 1

Температура эксплуатации, °С

от -60 до +40

Вид климатического исполнения

УХЛ 3


Класс защиты от поражения электрическим током

I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.


¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов

Вес и габариты



Длина, мм
281

Ширина, мм
50



Высота, мм
133

Ширина, мм
50

Вес, кг: **0,5**


L-trade II 12 – многофункциональный светодиодный светильник



Цельнометаллический алюминиевый профиль светильника изготовлен методом экструзии



Влагозащищенные торцевые крышки и герметизирующий контур всех элементов корпуса обеспечивают надежную защиту светильника



Защита от микросекундных помех до 2 кВ, скачков напряжения до 265 В и перегрева



На сайте компании можно
подробно ознакомиться с
полным каталогом продук-
ции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@lede.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30