

Street X1



Правильный свет – выгодный свет®



Автомобильные дороги



Городские улицы



Площади и парки



Внешнее освещение прилегающих территорий

Вес и габариты

Основные характеристики



27 - 120 BT Мошность



IP 66 Степень защиты



5 лет Гарантия



4860 - 20700 лм Световой поток



Ш8М Диаграммы



100 000 часов Срок службы

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

Частота, Гц

Коэффициент мощности драйвера, а

Коэффициент пульсации светового потока, %

Температура эксплуатации, $^{\circ}$ С

Вид климатического исполнения

Класс защиты от поражения электрическим током

от 165 до 430 ¹

≥ 0,95

≤ 1

от -60 до +40

УХЛ 1

Значения соответствуют: Street X1 / Street X1 с поворотным креплением

Длина, мм

406 / 485

93

Высота, мм

Ширина, мм 210

Ширина, мм

210

Вес, кг: 2,6 / 3,1

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

Street X1 – универсальное решение для дорог любого типа




Модификации М1 для морского климата. Изменен состав сплава корпуса, а крепежные элементы производятся из нержавеющей стали



Драйвер LEDEL обеспечивает трехступенчатую систему защиты от микросекундных помех до 10 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева



Оптика реализована в виде модульного решения, при этом каждый модуль герметизирован отдельно. Мультилинза изготовлена из оптического ПММА*



www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а г. Казань, Россия, 420095 E-mail: info@ledel.ru Тел: 8 (800) 100-30-30

На сайте компании можно полробно ознакомиться с полным каталогом продукции. узнать свежие новости

 $^{^{1}}$ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней апериодических переходных процессов.