

L-industry II banner

Надежное решение в прожекторном освещении

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

-  Производственные помещения
-  Архитектурная подсветка
-  Логистические центры
-  Спортивные площадки

Основные характеристики

-  **71 - 120 Вт**
Мощность
-  **IP 65**
Степень защиты
-  **5 лет**
Гарантия
-  **9940 - 16800 лм**
Световой поток
-  **100 000 часов**
Срок службы
-  **Д, К15, Г30, Г60**
Диagramмы

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 430 ¹
Частота, Гц	50 ± 10%
Коэффициент мощности драйвера, л	≥ 0,95
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ 1
Класс защиты от поражения электрическим током	I

от 165 до 430 ¹
50 ± 10%
≥ 0,95
≤ 1
от -60 до +40
УХЛ 1
I


Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов

Вес и габариты



224
Длина, мм




242
Высота, мм


191
Ширина, мм

Вес, кг: 5,6


L-industry II banner – надежное решение в прожекторном освещении



Универсальное крепление позволяет зафиксировать прожектор в любом необходимом положении



Специальная конструкция литого корпуса усиливает естественную конвекцию и обеспечивает эффективное охлаждение восходящими потоками воздуха



Защита от микросекундных помех до 10 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева



На сайте компании можно
подробно ознакомиться с
полным каталогом продук-
ции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30