



Рециркулятор длу беззараживания воздуха





Офисно-административные пространства

3TEKTPVIKA

Основные характеристики



19 - 43 BT Мощность



265 нм Длина волны



IP 20 Степень защиты



от 220 до 230

от +1 до +45

50 ± 10%

ухл 4

30 - 60 м³/час Производительность УФ модуля



5 лет Гарантия



100 000 часов

Срок службы

Характеристики серии

Напряжения питания переменного тока, В

Частота, Гц

Температура эксплуатации,°С

Вид климатического исполнения

Класс защиты от поражения электрическим током

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

Вес и габариты



Высота, мм 700

Вес, кг: **6,4**

L-protect – защита от вирусов и тревог



Очищает воздух с производительностью до 60 м³/час



Лампы не выделяют озон. Допускается работа в присутствии людей



Циркуляция воздуха с помощью бесшумных вентиляторов



На сайте компании можно подробно ознакомиться с полным каталогом продукции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а г. Казань, Россия, 420095 F-mail: info@ledel.ru Тел: 8 (800) 100-30-30

 $^{^{1}}$ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней апериодических переходных процессов.