

L-protect

Рециркулятор для обеззараживания воздуха

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®



Офисно-административные пространства



Основные характеристики



19 - 43 Вт
Мощность



IP 20
Степень защиты



5 лет
Гарантия



265 нм
Длина волны



30 - 60 м³/час
Производительность УФ модуля



100 000 часов
Срок службы

Характеристики серии

Напряжения питания переменного тока, В

от 220 до 230

Частота, Гц

50 ± 10%

Температура эксплуатации, °С

от +1 до +45

Вид климатического исполнения

УХЛ 4


Класс защиты от поражения электрическим током

I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

Вес и габариты



Ширина, мм
340

Длина, мм
135

Высота, мм
700

Вес, кг: **6,4**

L-protect – защита от вирусов и тревог



Очищает воздух с производительностью до 60 м³/час



Лампы не выделяют озон.
Допускается работа
в присутствии людей



Циркуляция воздуха с помощью бесшумных вентиляторов



На сайте компании можно
подробно ознакомиться с
полным каталогом продук-
ции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30