

Street X1 Pro

Дорожный флагман

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®



Автомобильные дороги



Городские улицы



Внешнее освещение прилегающих территорий

Основные характеристики



124 - 250 Вт

Мощность



IP 66

Степень защиты



5 лет

Гарантия



22320 - 40000 лм

Световой поток



Ш8М

Диаграммы



100 000 часов

Срок службы

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 140 до 430 ¹

Частота, Гц

50

Коэффициент мощности драйвера, л

≥ 0,95

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤ 1

Температура эксплуатации, °C

от -60 до +40

Вид климатического исполнения

УХЛ 1


Класс защиты от поражения электрическим током

I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней апериодических переходных процессов.

Вес и габариты ²



Ширина, мм
240

Высота, мм
104

Длина, мм
546 / 627

Ширина, мм
240

Вес, кг: **3,5 / 4,0**


² Значения соответствуют:
Street X1 Pro /
Street X1 Pro с поворотным креплением

Street X1 Pro – профессиональное решение для освещения дорог




К заказу доступны три вида корпуса:

- алюминиевый,
- композитный,
- алюминий + композит



Драйвер LEDEL обеспечивает трехступенчатую систему защиты от микросекундных помех до 10 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева



Оптика реализована в виде модульного решения, при этом каждый модуль герметизирован отдельно. Мультилинза изготовлена из оптического ПММА*

*Полиметилметакрилат



На сайте компании можно
подробно ознакомиться с
полным каталогом продук-
ции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30