

L-one

Компактный светильник для внутреннего и дежурного освещения небольших помещений

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®



Внутреннее освещение жилых и служебных помещений



Лестничные клетки



Дежурное освещение

Основные характеристики



5 - 10 Вт
Мощность



IP 40
Степень защиты



5 лет
Гарантия



350 - 700 лм
Световой поток



Д
Диаграммы



100 000 часов
Срок службы

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 140 до 265 ¹

Частота, Гц

50

Коэффициент мощности драйвера, л

≥ 0,6

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤ 1

Температура эксплуатации, °C

от +1 до +35

Вид климатического исполнения

УХЛ 4

Класс защиты от поражения электрическим током

II

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

Вес и габариты²



Ширина, мм
63,5 / 138



Длина, мм
78,5 / 87




Ширина, мм
63,5 / 138

Высота, мм
21 / 22,5


² Значения соответствуют:
L-one / L-one 5x2

Вес, кг: **0,04-0,1**

L-one – современная замена лампы накаливания



Компактный светильник для внутреннего и дежурного освещения небольших помещений



Возможна группировка двух светильников переходной рамкой по принципу розеток



Равномерный мягкий свет обеспечивается специальной запатентованной формой стекла-рассеивателя собственной разработки



На сайте компании можно
подробно ознакомиться с
полным каталогом продук-
ции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30