

L-fusion Office Em

линейный светильник с аварийным блоком

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®



Офисно-административные пространства

Основные характеристики



30 - 60 Вт
Мощность



IP 40
Степень защиты



5 лет
Гарантия



3300 - 6600 лм
Световой поток



Д
Диаграмма



100 000 часов
Срок службы

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 165 до 265 ¹

Частота, Гц

50

Коэффициент мощности драйвера, λ

$\geq 0,95$

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤ 1

Температура эксплуатации, °C

от +10 до +35

Вид климатического исполнения

УХЛ 4


Класс защиты от поражения электрическим током

I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней апериодических переходных процессов.

Вес и габариты²



Длина, мм
1018 / 1518




Высота, мм
108

Ширина, мм
99


Вес, кг: **3,3 / 3,8**

² Значения соответствуют:
L-fusion 30 / 45, 60


L-fusion Office Em – безопасность и стабильная работа в аварийном режиме



Световой поток в аварийном режиме - 200 лм



Драйвер собственной разработки, который обеспечивает защиту светильника от перегрева короткого замыкания и МКС-помех



Матовый рассеиватель обеспечивает равномерную засветку



На сайте компании можно
подробно ознакомиться с
полным каталогом продук-
ции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30