

L-industry II banner Pro

Флагманский прожектор в большом корпусе

LEDEL



- Производственные помещения
- Архитектурная подсветка
- Логистические центры
- Спортивные площадки


Основные характеристики

- 150 - 250 Вт**
Мощность
- IP65**
Степень защиты
- 5 лет**
Гарантия
- 19500 - 40000 лм**
Световой поток
- Д, К15, Г30, Г60, Г50***
Диаграммы
- 100 000 часов**
Срок службы


Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 430¹
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,95$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 2
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +50
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Вес и габариты



352
Длина, мм



391
Ширина, мм


353
Высота, мм

Вес, кг: **8,14**


Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов


L-industry II banner Pro – надежное решение с увеличенной мощностью



Универсальное крепление позволяет зафиксировать прожектор в любом необходимом положении



Специальная конструкция литого корпуса усиливает естественную конвекцию и обеспечивает эффективное охлаждение восходящими потоками воздуха



Защита от микросекундных помех до 10 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева

*Мультилинза

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA
ПОТОЛКИ И СВЕТ

Тел.: 8 800 100 30 30
E-mail: info@ledeL.ru
E-mail: office@fereks.ru



united.ledeL.ru