

Street X1

Улично-дорожный флагман

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®



Автомобильные дороги



Городские улицы



Площади и парки



Внешнее освещение прилегающих территорий

Основные характеристики



27 - 120 Вт

Мощность



IP 66

Степень защиты



5 лет

Гарантия



4860 - 20700 лм

Световой поток



Ш8М

Диаграммы



100 000 часов

Срок службы

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 165 до 430 ¹

Частота, Гц

50

Коэффициент мощности драйвера, л

≥ 0,95

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤ 1

Температура эксплуатации, °С

от -60 до +40

Вид климатического исполнения

УХЛ 1


Класс защиты от поражения электрическим током

I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

Вес и габариты



Ширина, мм
210

Длина, мм
406 / 485

Ширина, мм
210

Высота, мм
93


² Значения соответствуют:
Street X1 / Street X1 с поворотным креплением

Вес, кг: **2,6 / 3,1**

Street X1 – универсальное решение для дорог любого типа



Модификации М1 для морского климата. Изменен состав сплава корпуса, а крепежные элементы производятся из нержавеющей стали



Драйвер LEDEL обеспечивает трехступенчатую систему защиты от микросекундных помех до 10 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева



Оптика реализована в виде модульного решения, при этом каждый модуль герметизирован отдельно. Мультилинза изготовлена из оптического ПММА*



На сайте компании можно
подробно ознакомиться с
полным каталогом продук-
ции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

*Полиметилметакрилат

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledele.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30