LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

Офисный свет от LEDEL

МЭК ЭЛЕКТРИКА

Компания основана в 2008 году

Братьями Артемом и Артуром

КОГДАНИНЫМИ

На сегодняшний день компания LEDEL является одним из ведущих разработчиков и производителей светодиодных светильников

LEDEL

Правильный свет – выгодный свет®

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Первые поставки инновационных светильников	Серийный выпуск продукции LEDEL	Премия «Живая электроника России»	Энергоэффективный квартал г. Казань	Переаттестация по системе ISO 9001	270 000 светильников выпускается в год	Более 1000 проектов реализовано

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Запуск завода пластикового литья	Новая линейка продукции	Более 100 представительств в России и зарубежом	Новая линейка продукции Street X1	Партнерство с IEK GROUP	Новая линейка Продукции L-industry II	Ввод в серию L-spot, L-fusion, L-store

IEK GROUP

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

LEDEL - это

Полный цикл производства:
от проектирования и разработки, до изготовления и испытания продукции в собственной лаборатории.

Более 10 500 м^2
производственных площадей

620 000 светильников в год
производится на заводе LEDEL.

Все решения разрабатываются и производятся под требования конкретного проекта.

125 патентов
34 международных

МЭК ЭЛЕКТРИКА

Освещение от LEDEL - это

LEDEL

Правильный свет – выгодный свет®

Безопасность рабочих процессов

Освещённость – базовая характеристика, которая отличает хорошее рабочее место от плохого. Правильное освещение является основой комфортных условий труда и залогом продуктивности сотрудников.

Эффективное использования пространства

Правильное освещение в торговой сфере – возможность объяснить светом то, что не всегда удаётся передать словами. От того, какие светильники установлены в вашем торговом зале и сколько света попадает на товары, действительно зависит многое. Светильники LEDEL разработаны специально для того, чтобы максимально эффективно использовать помещение.

Бережное энергопотребление

Светодиодное освещение обеспечивает экономичное потребление электричества при рекордных сроках службы. Интеграция с системами управления позволяет дополнительно оптимизировать затраты.

Простота эксплуатации

Идеальный светильник – тот, что не нуждается в постоянном обслуживании и не отнимает много времени при монтаже. Выбрав правильное освещение, вы сможете сконцентрироваться на рабочих процессах, не отвлекаясь на несовершенства внешнего мира.

МЭК ЭЛЕКТРИКА

Более 110 представительств
По всей России

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®



Пример освещения офиса светильниками LEDEL

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®



МЭК ЭЛЕКТРИКА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПАТЕНТ

НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

№ 87598

СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Патентообладатель(ли): *Общество с ограниченной ответственностью "Ледел" (RU)*

Автор(ы): *Когданин Артем Игоревич (RU), Кашин Андрей Владимирович (RU)*

Заявка № 2009122623

Приоритет полезной модели 11 июня 2009 г.

Зарегистрировано в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации *10 октября 2009 г.*

Срок действия патента истекает 11 июня 2019 г.

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам

Б.П. Симонов

LEDEL

Правильный свет – выгодный свет®

Первый патент на офисный светильник

Компания LEDEL – обладатель первого патента на офисный светильник в России.

Он был получен в 2009 году, когда только начинался массовый переход на светодиодное освещение.

L-office для потолков Армстронг 600x600 стал первой успешной разработкой компании. Продукт был принят за стандарт офисного освещения. Впоследствии он был значительно модернизирован, появились новые модификации.

Сегодня офисная линейка LEDEL представляет собой широкий ассортимент продуктов, который может закрыть любые задачи в освещении для учреждений офисно-административного типа.

L-office

Предназначен для установки в помещениях с высокими требованиями к освещенности (офисы, кабинеты, образовательные учреждения, помещения торгово-административного назначения и т.п.).



LEDEL

Правильный свет – выгодный свет®

30 – 50 Вт
Мощность

Д
Диаграммы

2 682 – 5605 лм
Световой поток

5 лет
Гарантия

до 130 лм/Вт
Энергоэффективность

100 000 часов
Срок службы

Защита до 265 В
Драйвер LEDEL

IP30* / IP50 / IP54
Степень защиты
*металлический корпус

Системы и протоколы управления**

Smart | DALI | DMX-512 | 0-10 (1-10)

** Заказ светильника с дополнительными опциями требует дополнительного согласования с заводом

МЭК ЭЛЕКТРИКА

L-office

Универсальное офисное решение

Светильник представлен в двух модификациях:

L-office Standart

L-office Premium



LEDEL

Правильный свет – выгодный свет®

L-office Standart:

- Защита от скачков напряжения;
- Фильтры от помех;
- Пульсация выходного тока менее 1%;
- Опция аварийного режима.

L-office Premium:

- Защита от скачков напряжения;
- Фильтры от помех;
- Защита от перегрева;
- Опция аварийного режима;
- Работа с диммером;
- Самовосстанавливающийся предохранитель;
- Пульсация выходного тока менее 1%;
- Гальваническая развязка;
- Опция ШИМ управления;
- Коннектор подключения;
- Светодиоды марки OSRAM.

L-office

Специальная оптика

Акриловый рассеиватель с рифлёной поверхностью «микропризма» обеспечивает качественное рассеивание света, равномерную освещенность и максимальную светопрозрачность.

LEDEL

Правильный свет – выгодный свет®



МЭК ЭЛЕКТРИКА

L-office

Равномерная освещенность

В светильниках два исполнения рассеивателя: опаловый и призматический.

Опаловый рассеиватель скрывает все внутренние элементы светильника.

Призматический рассеиватель – акриловое стекло NovattroPrism® с рифлёной поверхностью «микропризма» обеспечивает качественное рассеивание света, равномерную освещенность и максимальную светопрозрачность, аналогичную силикатному стеклу. В сравнении с опаловым у него выше световой поток.

LEDEL

Правильный свет – выгодный свет®



МЭК ЭЛЕКТРИКА

L-office

Заботится о комфорте

Расположение светодиодов, а также рассеиватель Novattro Prism, произведенный специально для данного типа светильников, обеспечивает мягкий и равномерный свет на поверхности.

А светодиоды OSRAM DURIS благодаря высокому индексу цветопередачи максимально приближают освещение к естественному.

Пульсация светового потока – ниже 1%.

Все эти факторы создают действительно качественное освещение и повышают продуктивность офисных сотрудников.

LEDEL

Правильный свет – выгодный свет®



МЭК ЭЛЕКТРИЧКА

L-office

Работает в режиме Turbo

L-office 55 Premium оснащен режимом «TURBO», позволяющим установить необходимое значение светового потока.

LEDEL

Правильный свет – выгодный свет®

Номинальный режим

32 Вт
Мощность

3900 лм
Световой поток

TURBO режим

48 Вт
Мощность

5700 лм
Световой поток

МЭК ЭЛЕКТРИКА

L-office

Не боится скачков напряжения

Запатентованный драйвер собственной разработки обеспечивает трехступенчатую систему защиты от микросекундных помех до 2 кВ, скачков напряжения до 265 В и перегрева.

Драйвер обеспечивает максимальную эффективность использования электрической энергии и высокий коэффициент мощности λ = 0,99





LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

МЭК ЭЛЕКТРИКА

L-office

Продуман до мелочей

Опционально может быть оснащен аварийным блоком освещения, позволяющим работать 3 часа автономно при отсутствии напряжения в сети.

LEDEL

Правильный свет – выгодный свет®

Драйверный отсек
Драйвер можно заменить, не снимая стекла.



Легкий доступ к аварийному блоку без разбора светильника.

МЭК ЭЛЕКТРИКА

L-office

Два вида корпуса

Пластиковый корпус
IP54

Композитный корпус выполнен из пластика АБС с повышенным коэффициентом теплопроводности, не поддерживает горения.

Класс защиты от поражения электрическим током II свидетельствует о том, что корпус не проводит электрический ток или он изолирован (двойная или усиленная изоляция). Отсутствие заземления позволяет применить для подключения двужильный кабель вместо трехжильного.

Металличекий корпус
IP30 / IP50

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

Пластиковый корпус

Металличекий корпус

МЭК ЭЛЕКТРИКА

L-office

Характеристики серии

Напряжения питания переменного тока, В	**от 165 до 265** [1]
Частота, Гц	**50 ± 10%**
Коэффициент мощности драйвера, λ	**≥ 0,95**
Коэффициент пульсации светового потока, %	**≤ 1**
Температура эксплуатации,^{0}C	**от +1 до +35**
Вид климатического исполнения	**УХЛ 4**

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

[1] Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней апериодических переходных процессов

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

57 / 45[м]
Высота, мм



592 / 591[2]
Длина, мм



592 / 591[м]
Ширина, мм

592 / 591[2]
Длина, мм

Вес, кг: **2,2 / 3,5**[м]

[м]Для исполнения в металле



Лабораторный кабинет г. Казань

Университетская аудитория г. Казань

Холл администрации г. Москва

МЭК ЭЛЕКТРИКА

L-office Balance

Первый светодиодный светильник LEDEL с равномерной засветкой.

Предназначен для установки в помещениях торгово-офисного и административного назначения.



LEDEL

Правильный свет – выгодный свет®

30 Вт
Мощность

Д
Диаграммы

3230 лм
Световой поток

3 года
Гарантия

до 110 лм/Вт
Энергоэффективность

100 000 часов
Срок службы

Защита до 265 В
Драйвер LEDEL

IP40
Степень защиты

Системы и протоколы управления**

Smart | DALI | DMX-512 | 0-10 (1-10)

** Заказ светильника с дополнительными опциями требует дополнительного согласования с заводом

L-office Balance

Почему L-office Balance?

LEDEL

Правильный свет – выгодный свет®

- Равномерная засветка
- Защита от скачков напряжения
- Встраиваемое и накладное крепление
- Защита от перегрева
- Гарантия 3 года
- Драйвер собственной разработки LEDEL

МЭК ЭЛЕКТРИКА

L-office Balance

Универсальное крепление

Светильник представлен в накладном и встраиваемом креплении. Это позволяет адаптировать его под любое пространство.

Накладное крепление доступно дополнительно к заказу.

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

МЭК ЭЛЕКТРИКА

L-office Balance

Без «слепящих» точек

Матовый рассеиватель и использование светодиодов пониженного потребления обеспечивают равномерную освещенность и максимальную светопрозрачность.

Равномерная засветка – новый стандарт в офисном освещении.

Благодаря отсутствию «слепящих точек» и индексу цветопередачи 80 Ra достигается максимально комфортный уровень освещённости.

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®





МЭК ЭЛЕКТРИКА

L-office Balance

Не боится скачков напряжения

Запатентованный драйвер собственной разработки обеспечивает трехступенчатую систему защиты от микросекундных помех до 2 кВ, скачков напряжения до 265 В и перегрева.

Драйвер обеспечивает максимальную эффективность использования электрической энергии и высокий коэффициент мощности λ = 0,99.



LEDEL

Правильный свет – выгодный свет®

МЭК ЭЛЕКТРИКА

L-office Balance

Характеристики серии

Напряжения питания переменного тока, В	**от 165 до 265** [1]
Частота, Гц	**50 ± 10%**
Коэффициент мощности драйвера, λ	**≥ 0,95**
Коэффициент пульсации светового потока, %	**≤ 1**
Температура эксплуатации,^{0}C	**от +1 до +35**
Вид климатического исполнения	**УХЛ 4**

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

[1] Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней апериодических переходных процессов

LEDEL

Правильный свет – выгодный свет®



Вес, кг: **1,5**

Значения соответствуют L-office Balance без монтажной рамки

МЭК ЭЛЕКТРИКА

L-office BIO

Обеззараживающий офисный светильник предназначен для обеззараживания воздуха в помещениях разного типа.

LEDEL

Правильный свет – выгодный свет®

30 Вт
Мощность

Д
Диаграммы

3700 лм
Световой поток

5 лет
Гарантия

до 110 лм/Вт
Энергоэффективность

100 000 часов
Срок службы

Защита до 265 В
Драйвер LEDEL

IP30
Степень защиты

МЭК ЭЛЕКТРИКА

L-office BIO

Почему L-office BIO?

LEDEL

Правильный свет – выгодный свет®

Защита от вирусов

Светодиодный светильник L-Office BIO совмещен с устройством рециркуляционного типа с УФ-лампами.

Не выделяет озона

Обеззараживание происходит благодаря циркуляции воздуха с помощью встроенных вентиляторов в корпус через зону работы бактерицидных УФ-ламп, которые способны очистить и обеззаразить воздух без выделения озона. Предназначен для очищения воздуха в помещениях с постоянным присутствием людей от вирусов и освещения офисных, жилых и промышленных помещений.

Драйвер LEDEL

Запатентованный драйвер LEDEL собственной разработки обеспечивает надежную работу с высокими показателями энергоэффективности. Драйвер гарантирует максимальную эффективность использования электрической энергии и высокий коэффициент мощности $\lambda > 0{,}95$.

L-office BIO

100% безопасность

Светодиодный светильник **L-office BIO** совмещен с устройством рециркуляционного типа с безозоновыми УФ-лампами.

Циркуляция воздуха с помощью встроенных в корпус бесшумных вентиляторов позволяет очистить воздух с производительностью до **50 м³/час.**

Длина волны ультрафиолетового излучения -254нм.

LEDEL

Правильный свет – выгодный свет®



Возможность раздельного включения/отключения модуля

МЭК ЭЛЕКТРИКА

L-office BIO

Драйвер LEDEL

Запатентованный драйвер LEDEL собственной разработки обеспечивает надежную работу с высокими показателями энергоэффективности.

Драйвер обеспечивает максимальную эффективность использования электрической энергии и высокий коэффициент мощности λ > 0,95.

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®



МЭК ЭЛЕКТРИКА

L-office BIO

Характеристики серии

Напряжения питания переменного тока, В	**от 180 до 265** [1]
Частота, Гц	**50 ± 10%**
Коэффициент мощности драйвера, λ	**≥ 0,95**
Коэффициент пульсации светового потока, %	**≤ 1**
Бактерицидный поток, Вт	**9,8**
Производительность УФ модуля, $м^3$/час	**50**
Температура эксплуатации,^{0}C	**от +1 до +35**
Вид климатического исполнения	**УХЛ 4**

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

[1] Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней апериодических переходных процессов

LEDEL

Правильный свет – выгодный свет®



108
Высота, мм

592
Длина, мм

595
Длина, мм

592
Ширина, мм

Вес, кг: **6,7**

МЭК ЭЛЕКТРИКА

L-fusion Office

L-fusion – универсальный линейный светильник для освещения торговых и офисных зон. Благодаря разнообразию модификаций и лёгкости монтажа позволяет решать разные задачи: от общего освещения офисных пространств до декоративной подсветки.

LEDEL

Правильный свет – выгодный свет®

30 – 60 Вт
Мощность

Д
Диаграммы

3 300 – 6 600 лм
Световой поток

5 лет
Гарантия

до 110 лм/Вт
Энергоэффективность

100 000 часов
Срок службы

CRI

≥ 80
Индекс цветопередачи

IP20
Степень защиты

МЭК ЭЛЕКТРИКА

L-fusion Office

Почему L-fusion Office?

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

- Низкое энергопотребление
- Легкий монтаж
- Разные типы КСС
- Разные типы креплений
- Гарантия 5 лет
- Защита до 265 В

МЭК ЭЛЕКТРИКА

L-fusion Office

Три вида крепления

Разнообразие креплений позволяет адаптировать освещение под ваш объект – в зависимости от высоты, материала потолков, требований безопасности, ваших личных представлений об удобстве монтажа и эстетике.

LEDEL

Правильный свет – выгодный свет®

Накладное

Позволяет крепить светильник к разным поверхностям. Новое крепление не доставляет трудностей в эксплуатации и отличается минималистичным дизайном.



Поворотное

Потребность менять направление светового потока с регулировкой угла в разных плоскостях.

Подвесное

Потребность в вертикальной направленности светового потока.

МЭК ЭЛЕКТРИКА

L-fusion Office

Не боится скачков напряжения

Запатентованный драйвер собственной разработки обеспечивает трехступенчатую систему защиты от микросекундных помех до 2 кВ, скачков напряжения до 265 В и перегрева.

Драйвер обеспечивает максимальную эффективность использования электрической энергии и высокий коэффициент мощности λ = 0,99

LEDEL

Правильный свет – выгодный свет®



МЭК ЭЛЕКТРИКА

L-fusion Office

Характеристики серии

Напряжения питания переменного тока, В	**от 165 до 265** [1]
Частота, Гц	**50 ± 10%**
Цветовая температура, К	**3000/4000/5000**
Коэффициент пульсации светового потока, %	**≤ 1**
Температура эксплуатации,^{0}С	**от -60 до +40**
Вид климатического исполнения	**УХЛ 2**

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

[1] Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней апериодических переходных процессов

LEDEL

Правильный свет – выгодный свет®



51
Ширина, мм

97
Высота, мм

1018
Длина, мм



1518
Длина, мм

Вес, кг: **1,1 / 1,6**

L-school

Законодательство в освещении

В детских образовательных учреждениях в России применение светодиодного освещения ограничено.

В помещениях детских садов, где дети пребывают постоянно, запрещено устанавливать светодиодные светильники.

Для прочих помещений, а также для школ и прочих образовательных учреждений действуют требования письма Онищенко о применении светодиодного освещения (к примеру, определенные значения условного защитного угла, габаритной яркости, цветовой температуры).

Светильники LEDEL, которые соответствуют данным требованиям, маркируются символом S.

МЭК ЭЛЕКТРИКА

L-school

Предназначен для установки в школах, больницах, и других общественных помещениях (офисы, кабинеты, торговые залы)



LEDEL

Правильный свет – выгодный свет®

15 – 50 Вт
Мощность

Д
Диаграммы

1750 – 5650 лм
Световой поток

5 лет
Гарантия

до 116 лм/Вт
Энергоэффективность

100 000 часов
Срок службы

Защита до 265 В
Драйвер LEDEL

IP20 / IP54
Степень защиты

Системы и протоколы управления**

Smart | DALI | DMX-512 | 0-10 (1-10)

** Заказ светильника с дополнительными опциями требует дополнительного согласования с заводом

МЭК ЭЛЕКТРИКА

L-school

Равномерная освещенность

Акриловый рассеиватель с рифлёной поверхностью «микропризма» обеспечивает качественное рассеивание света, равномерную освещенность и максимальную светопрозрачность

LEDEL

Правильный свет – выгодный свет®





МЭК ЭЛЕКТРИКА

L-school

Не боится скачков напряжения

Запатентованный драйвер собственной разработки обеспечивает трехступенчатую систему защиты от микросекундных помех до 2 кВ, скачков напряжения до 265 В и перегрева.

Драйвер обеспечивает максимальную эффективность использования электрической энергии и высокий коэффициент мощности λ = 0,99



МЭК ЭЛЕКТРИКА

L-school

Работает в режиме Turbo

L-school55 Premium оснащен режимом «TURBO», позволяющим установить необходимое значение светового потока.

LEDEL

Правильный свет – выгодный свет®

Номинальный режим

32 Вт
Мощность

3800 лм
Световой поток

TURBO режим

48 Вт
Мощность

5650 лм
Световой поток

МЭК ЭЛЕКТРИКА

L-school

Заботится о комфорте

Разработанное совместно с инженерами компании LEDEL оптическое светорассеивающее стекло Novattro Prism и светодиоды OSRAM Duris обеспечивают мягкое равномерное освещение светильника L-school Premium



LEDEL

Правильный свет – выгодный свет®

МЭК ЭЛЕКТРИКА

L-school

Универсальное крепление

Легко устанавливается как во встраиваемые потолки, так и на любую ровную поверхность благодаря универсальному креплению



LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

МЭК ЭЛЕКТРИКА

L-school

Характеристики серии

Напряжения питания переменного тока, В	**от 140 до 265** [1]
Частота, Гц	**50 ± 10%**
Коэффициент мощности драйвера, λ	**≥ 0,95**
Коэффициент пульсации светового потока, %	**≤ 1**
Температура эксплуатации,^{0}C	**от +1 до +35**
Вид климатического исполнения	**УХЛ 4**

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

[1] Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней апериодических переходных процессов

LEDEL

Правильный свет – выгодный свет®



56,5
Высота, мм

200
Ширина, мм

200
Ширина, мм

595
Длина, мм



56,5
Высота, мм

200
Ширина, мм

200
Ширина, мм

1200
Ширина, мм

Вес, кг: **1,0 / 1,7**

Презентационный класс г. Казань

Кабинет начальный классов г. Архангельск

Кабинет начальный классов г. Новосибирск

МЭК ЭЛЕКТРИКА

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

www.ledel.ru

РФ, г.Казань
ул. Шамиля Усманова 31А
Тел.: + 7 843 564 20 70
8 800 100 30 30
sales@ledel.ru

МЭК ЭЛЕКТРИКА