

Radian Lite

Классический встраиваемый светильник

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®



Офисы



Торговые центры



Рестораны



Декоративная подсветка

Основные характеристики



6 - 22 Вт

Мощность



IP 40

Степень защиты



5 лет

Гарантия



550 - 2300 лм

Световой поток



3000/4000/5000 К

Цветовая температура



Д

Диagramмы

Характеристики серии

Номинальное напряжение питания переменного тока, В **230¹**

Частота, Гц **50**

Коэффициент мощности драйвера, л **0,9**

Коэффициент пульсации светового потока, % **≤ 1**

Температура эксплуатации, °C **от +1 до +35**

Вид климатического исполнения **УХЛ 4**

Класс защиты от поражения электрическим током **I**

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

Вес и габариты



Диаметр, мм
120 / 150 / 190 / 280




Высота, мм
27

Диаметр посадочного отверстия, мм
95 / 125 / 165 / 255

² Значения соответствуют:
Radian Lite 6 / 10 / 15 / 22

Вес, кг: **< 0,4**

Radian Lite – доступный даунлайт от LEDEL



Светильник встраивается в гипсокартонные, реечные потолки, а также в подвесную систему грильято



Опаловый рассеиватель обеспечивает высокий уровень светопропускания и мягкий, не слепящий свет



Корпуса светильника выполнен из сплава алюминия, за счет охлаждающей поверхности позволяют достичь оптимальных показателей теплоотвода



На сайте компании можно
подробно ознакомиться с
полным каталогом продук-
ции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30