

Street 9M

Уличный светильник

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®



Площади и парки



Внешнее освещение прилегающих территорий



Городские улицы

Основные характеристики



35 Вт

Мощность



IP 66

Степень защиты



5 лет

Гарантия



4900 лм

Световой поток



Ш27

Диаграммы



100 000 часов

Срок службы

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 165 до 430 ¹

Частота, Гц

50

Коэффициент мощности драйвера, л

≥ 0,95

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤ 1

Температура эксплуатации, °C

от -60 до +40

Вид климатического исполнения

УХЛ 1


Класс защиты от поражения электрическим током

I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.


¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней апериодических переходных процессов.

Вес и габариты



Ширина, мм
210

Длина, мм
406 / 485



Высота, мм
93

Ширина, мм
210


* Значения соответствуют:
Street X1 / Street X1 с поворотным креплением

Вес, кг: **2,6 / 3,1**

Street X1 9M – решение для освещения придомовых территорий



Благодаря функциональным ребрам создается вертикальная сквозная конвекция, что позволяет добиться невероятного теплоотвода при минимальных габаритах и массе



Герметизирующие контуры обеспечивают полную защиту от проникновения влаги и мелкодисперсной пыли



Собственная оптика LEDEL Ш27 позволяет добиться равномерной освещенности



На сайте компании можно
подробно ознакомиться с
полным каталогом продук-
ции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@lede.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30