

Radian NEW

Классический встраиваемый светильник

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®



Офисы



Торговые центры



Рестораны



Декоративная подсветка

Основные характеристики



10 - 23 Вт
Мощность



IP54
Степень защиты



5 лет
Гарантия



854 - 2620 лм
Световой поток



Д
Диаграммы



100 000 часов
Срок службы

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 180 до 250 ¹

Частота, Гц

50

Коэффициент мощности драйвера, λ

$\geq 0,6 / 0,9$

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤ 1

Температура эксплуатации, °C

от +1 до +35

Вид климатического исполнения

УХЛ 4


Класс защиты от поражения электрическим током

I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней апериодических переходных процессов.

Вес и габариты



Диаметр, мм
190 / 238

Высота, мм
66 / 74

Ширина, мм
202 / 247


Вес, кг: 0,3 / 0,4

² Значения соответствуют:
Radian NEW 15 / Radian NEW 25

Radian NEW – универсальное решение



Светильник встраивается в гипсокартонные, реечные потолки, а также в подвесную систему грильято



Опаловый рассеиватель обеспечивает высокий уровень светопропускания и мягкий, не слепящий свет



Корпуса светильника выполнены из сплава алюминия, за счет охлаждающей поверхности позволяют достичь оптимальных показателей теплоотвода



На сайте компании можно
подробно ознакомиться с
полным каталогом продук-
ции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@lede.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30