L-fusion Office

Современный линейный светильник

LEDEL

Правильный свет – выгодный свет®

- Офисно-административные пространства
- Торговые площади

Основные характеристики

30 - 60 Вт
Мощность

IP 40
Степень защиты

5 лет
Гарантия

3300 - 6600 лм
Световой поток

Д
Диаграммы

100 000 часов
Срок службы

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	**от 165 до 265 [1]**
Частота, Гц	**50**
Коэффициент мощности драйвера, λ	**≥ 0,95**
Коэффициент пульсации светового потока, %	**≤ 1**
Температура эксплуатации,℃	**от -60 до +40**
Вид климатического исполнения	**УХЛ 2**
Класс защиты от поражения электрическим током	**I**

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

[1] Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней апериодических переходных процессов.

Вес и габариты [2]



Высота, мм
97

Ширина, мм
51

Длина, мм
1018 / 1518 / 2018

[2] Значения соответствуют: L-fusion 30 / 45 / 60

Вес, кг: **1,1 / 1,6 / 2,2**

L-fusion Office – удобство монтажа и комфорт эксплуатации

Поворотное крепление позволяет регулировать направление светового потока

Матовый рассеиватель обеспечивает равномерную освещенность



Защита от микросекундных помех до 2 кВ, скачков напряжения до 265 В и перегрева

На сайте компании можно подробно ознакомиться с полным каталогом продукции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30