

# L-street Standart

LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®

Классический профильный уличный светильник,  
выпускаемый уже более 10 лет.



Автомобильные дороги



Городские улицы



Площади и парки



Внешнее освещение прилегающих территорий

## Основные характеристики



**32 - 65 Вт**  
Мощность



**IP 66**  
Степень защиты



**5 лет**  
Гарантия



**4275 - 8512 лм**  
Световой поток



**Д/Ш8/Ш13**  
Диаграммы



**100 000 часов**  
Срок службы

## Характеристики серии

Напряжения питания переменного тока, В

**от 140 до 265<sup>1</sup>**

Частота, Гц

**50**

Коэффициент мощности драйвера,  $\lambda$

**$\geq 0,95$**

Коэффициент пульсации светового потока, %

**$\leq 1$**

Температура эксплуатации, °C

**от -60 до +40**


Вид климатического исполнения

**УХЛ 1**

Класс защиты от поражения электрическим током

**I**

## Вес и габариты<sup>2</sup>



**533 / 533**  
Длина, мм

**83 / 164**  
Ширина, мм

**148 / 148**  
Высота, мм

**83 / 164**  
Ширина, мм

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

<sup>1</sup> Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

<sup>2</sup> Значения соответствуют:  
L-street Standart 24 / 48

Вес, кг: **2,4 / 4,2**

## L-street Standart – проверенный временем



Корпус светильника выполнен из цельнометаллического тянутого алюминиевого профиля



X-образный профиль эффективно отводит тепло, обеспечивая оптимальный температурный режим работы светодиодов и электронных компонентов



Система вторичной оптики S-optics позволяет правильно направить световой поток на освещаемую поверхность



На сайте компании можно  
подробно ознакомиться с  
полным каталогом продук-  
ции, узнать свежие новости

[www.ledel.ru](http://www.ledel.ru)

ул. Шамиля Усманова, 31а  
г. Казань, Россия, 420095  
E-mail: [info@ledel.ru](mailto:info@ledel.ru)  
Тел: 8 (800) 100-30-30