

**LEDEL**Правильный свет –  
выгодный свет®

# L-industry II с мультилинзой

Инновационное решение в сфере  
промышленного освещения

- Производственные помещения
- Логистические центры
- Торговые площади
- Спортивные площадки

## Основные характеристики

**71 – 120 Вт**  
Мощность **IP 65**  
Степень защиты **5 лет**  
Гарантия **10 650 -18000 лм**  
Световой поток **100 000 часов**  
Срок службы **Г30, Г60**  
Диagramмы

## Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

**от 165 до 430<sup>1</sup>**

Частота, Гц

**50**Коэффициент мощности драйвера,  $\lambda$  **$\geq 0,95$** 

Коэффициент пульсации светового потока, %

 **$\leq 1$** Температура эксплуатации,  $^{\circ}\text{C}$ **от -40 до +60**

Вид климатического исполнения

**УХЛ 1**

Класс защиты от поражения электрическим током



**I**

Рассеиватель


**Мультилинза**

<sup>1</sup> Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов

## Вес и габариты

**200**  
Диаметр, мм**128,5**  
Ширина, мм**200**  
Диаметр, ммВес, кг: **2,6**

## L-industry II – инновационное решение в сфере промышленного освещения

Мультилинза из оптического  
ПММА минимизирует светопотери  
за счет высокой пропускной  
способностиЛитой корпус с активным охлаж-  
дением обеспечивает эффектив-  
ный отвод тепла от светильникаЗащита от микросекундных  
помех до 10 кВ, скачков напря-  
жения до 430 В и перегреваНа сайте компании можно  
подробно ознакомиться с  
полным каталогом продук-  
ции, узнать свежие новости[www.ledel.ru](http://www.ledel.ru)г. Казань,  
ул. Шамиля Усманова 31А  
Тел: +7 843 564 20 70