

# L-industry II banner Pro

Флагманский прожектор в большом корпусе

LEDEL

- Производственные помещения
- Архитектурная подсветка
- Логистические центры
- Спортивные площадки




## Основные характеристики

<b>150 - 250 Вт</b> Мощность	<b>IP65</b> Степень защиты	<b>5 лет</b> Гарантия
<b>19500 - 40000 лм</b> Световой поток	<b>Д, К15, Г30, Г60, Г50*</b> Диаграммы	<b>100 000 часов</b> Срок службы


## Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	<b>от 165 до 430<sup>1</sup></b>
Частота, Гц	<b>50</b>
Коэффициент мощности драйвера, $\lambda$	<b><math>\geq 0,95</math></b>
Коэффициент пульсации светового потока, %	<b><math>\leq 2</math></b>
Температура эксплуатации, °C	<b>от -60 до +50</b>
Вид климатического исполнения	<b>УХЛ1</b>
Класс защиты от поражения электрическим током	<b>I</b>

## Вес и габариты



**352**  
Длина, мм



**391**  
Ширина, мм


**353**  
Высота, мм

Вес, кг: **8,14**


Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

<sup>1</sup> Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов


## L-industry II banner Pro – надежное решение с увеличенной мощностью



Универсальное крепление позволяет зафиксировать прожектор в любом необходимом положении



Специальная конструкция литого корпуса усиливает естественную конвекцию и обеспечивает эффективное охлаждение восходящими потоками воздуха



Защита от микросекундных помех до 10 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева

\*Мультилинза

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA  
ПОТОЛКИ И СВЕТ

Тел.: 8 800 100 30 30  
E-mail: info@ledeL.ru  
E-mail: office@fereks.ru



united.ledeL.ru