







Офисы



Торговые центры





## Основные характеристики



6 - 22 BT Мощность



**IP 40** Степень защиты



5 лет Гарантия



550 - 2300 лм Световой поток



50

0,9 ≤ 1

УХЛ 4

от +1 до +35

3000/4000/5000 K Цветовая температура



. . Диаграммы

## Характеристики серии

Номинальное напряжение питания переменного тока, В 230 <sup>1</sup>

Частота, Гц

Коэффициент мощности драйвера, а

Коэффициент пульсации светового потока, %

Температура эксплуатации,°С

Вид климатического исполнения

Класс защиты от поражения электрическим током



Вес и габариты

Диаметр, мм 120 / 150 / 190 / 280



Высота, мм 27

Диаметр посадочного отверстия, мм 95 / 125 / 165 / 255

Значения соответствуют: Radian Lite 6 / 10 / 15 / 22

Вес, кг: < 0,4

## Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

## Radian Lite – доступный даунлайт от LEDEL



Светильник встраивается в гипсокартонные, реечные потолки, а также в подвесную систему грильято



Опаловый рассеиватель обеспечивает высокий уровень светопропускания и мягкий. не слепящий свет



Корпуса светильника выполнен из сплава алюминия, за счет охлаждающей поверхности позволяют достичь оптимальных показателей теплоотвода



На сайте компании можно подробно ознакомиться с полным каталогом продукции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а г. Казань, Россия, 420095 F-mail: info@ledel.ru Тел: 8 (800) 100-30-30

 $<sup>^{1}</sup>$  Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней апериодических переходных процессов.