





# Radian Lite

LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®

Классический встраиваемый светильник

-  Офисы
-  Торговые центры
-  Рестораны
-  Декоративная подсветка

## Основные характеристики



**6 - 22 Вт**  
Мощность



**IP 40**  
Степень защиты



**5 лет**  
Гарантия



**550 - 2300 лм**  
Световой поток



**3000/4000/5000 К**  
Цветовая температура



**Д**  
Диаграммы


## Характеристики серии

Номинальное напряжение питания переменного тока, В	<b>230<sup>1</sup></b>
Частота, Гц	<b>50</b>
Коэффициент мощности драйвера, л	<b>0,9</b>
Коэффициент пульсации светового потока, %	<b>≤ 1</b>
Температура эксплуатации, °С	<b>от +1 до +35</b>
Вид климатического исполнения	<b>УХЛ 4</b>
Класс защиты от поражения электрическим током	<b>I</b>

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

<sup>1</sup> Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

## Вес и габариты



Диаметр, мм  
**120 / 150 / 190 / 280**




Высота, мм  
**27**

Диаметр посадочного отверстия, мм  
**95 / 125 / 165 / 255**

<sup>2</sup> Значения соответствуют:  
Radian Lite 6 / 10 / 15 / 22

Вес, кг: **< 0,4**

## Radian Lite – доступный даунлайт от LEDEL



Светильник встраивается в гипсокартонные, реечные потолки, а также в подвесную систему грильято



Опаловый рассеиватель обеспечивает высокий уровень светопропускания и мягкий, не слепящий свет



Корпуса светильника выполнен из сплава алюминия, за счет охлаждающей поверхности позволяют достичь оптимальных показателей теплоотвода



На сайте компании можно подробно ознакомиться с полным каталогом продукции, узнать свежие новости

[www.ledel.ru](http://www.ledel.ru)

ул. Шамиля Усманова, 31а  
г. Казань, Россия, 420095  
E-mail: [info@ledel.ru](mailto:info@ledel.ru)  
Тел: 8 (800) 100-30-30